

HEIZ-/KÜHLMISCHER- KOMBINATION MTI ECO®-LINE

Made in Germany - Made by MTI



Preis und Leistung auf den Punkt gebracht

Unsere effizienten Heiz-/Kühlmischer-Kombinationen

MTI Eco®-line – ideal einsetzbar in der kunststoffverarbeitenden und chemischen Industrie für Anwendungen mit konstanten Produktionsbedingungen (PVC-U, etc.)


MTI Eco®-line – höchste spezifische Leistung bei automatisierter Rohstoffbeschickung

MTI Eco®-line – auch für alle Anwendungen mit zusätzlicher Komponentenzugabe im Kühlmischer


MTI Eco®-line – innovative Steuerungskonzepte für jeden Automatisierungsgrad

- Mischergroße perfekt auf die Leistungsanforderungen zugeschnitten
- Optimale Kühlwassernutzung
- Niedrigste Betriebskosten
- Unser Standard mit extrem kurzer Lieferzeit
- Perfekt auch für Double-Batch-Verfahren

MTI Eco®-line – ökonomisch und leistungsstark
Typische Anwendungsbereiche:



Fensterprofile



PVC-Fußböden



Rohre



Kabelcompounds

TECHNISCHE DATEN

MTI ECO[®]-LINE

Baugröße	Behältervolumen Heiz-/Kühlmischer	Antriebsleistung Heiz-/Kühlmischer	Chargengröße ¹⁾	Durchsatzleistung Single-Batch ²⁾
MTI Eco [®] -line M 100 / K 400	135 / 413 l	30 / 7,5 kW	60 kg	480 kg/h
MTI Eco [®] -line M 250 / K 800	256 / 779 l	55 / 11 kW	100 kg	800 kg/h
MTI Eco [®] -line M 350 / K 1200	366 / 1.238 l	75 / 15 kW	150 kg	1.200 kg/h
MTI Eco [®] -line M 400 / K 1600	434 / 1.532 l	110 / 15 kW	175 kg	1.400 kg/h
MTI Eco [®] -line M 500 / K 1600	523 / 1.532 l	110 / 15 kW	200 kg	1.600 kg/h
MTI Eco [®] -line M 600 / K 2400	667 / 2.707 l	160 / 22 kW	290 kg	2.320 kg/h
MTI Eco [®] -line M 750 / K 2400	778 / 2.707 l	160 / 22 kW	330 kg	2.640 kg/h
MTI Eco [®] -line M 850 / K 3300	922 / 3.308 l	200 / 30 kW	400 kg	3.200 kg/h
MTI Eco [®] -line M 1000 / K 4250	1.101 / 4.226 l	250 / 37 kW	480 kg	3.840 kg/h
MTI Eco [®] -line M 1200 / K 5000	1.193 / 5.036 l	250 / 55 kW	500 kg	4.000 kg/h
MTI Eco [®] -line M 1350 / K 5000	1.343 / 5.036 l	315 / 55 kW	575 kg	4.600 kg/h
MTI Eco [®] -line M 1500 / K 5000	1.606 / 5.036 l	355 / 55 kW	650 kg	5.200 kg/h
MTI Eco [®] -line M 1850 / K 6000	1.887 / 6.067 l	400 / 75 kW	800 kg	6.000 kg/h
MTI Eco [®] -line M 2000 / K 8000	2.226 / 8.048 l	450 / 90 kW	950 kg	6.650 kg/h
MTI Eco [®] -line M 2500 / K 8000	2.610 / 8.048 l	500 / 90 kW	1.050 kg	7.350 kg/h

1) Bezogen auf ein mittleres Schüttgewicht der Mischung von 0,55 kg/l und einen Füllgrad von 80% im Heizmischer. 2) Vollautomatische Beschickung. Gültig für die Parameter: PVC-U, Mischtemperaturen 120°C / 45°C, Kühlwassertemperatur 13°C, Single-Batch. Für PVC-P und weitere Anwendungen gelten gesonderte Leistungsangaben, auf Anfrage. Bei Double-Batch-Verfahren kann die Durchsatzleistung bis zu 80% erhöht werden.

Die MTI Eco[®]-line ist nicht das Richtige für Sie, denn Sie suchen eine maßgeschneiderte Maschine?

Mit der MTI Flex[®]-line erfüllen wir fast alle Wünsche.

Wir beraten Sie gern!

MTI Mischtechnik International GmbH

Ohmstraße 8
32758 Detmold | Germany
Tel. +49 (5231) 914 0
Fax +49 (5231) 914 299
info@mti-mixer.de | www.mti-mixer.de